

# Aire Acondicionado para Equipos de Publicidad



Dispositivo de control de temperatura para equipos publicitarios. Resuelve la visualización anormal por alta temperatura, asegurando el funcionamiento perfecto de las pantallas en condiciones extremas.

## CARACTERÍSTICAS

- Diseño modular, servicio OEM disponible
- Bajo ruido, alta eficiencia y resistencia a la corrosión
- Diseño compacto, apto para pantallas publicitarias integradas
- Canal de aire especial con gran caudal para una o dos pantallas

## APLICACIONES

- > Equipos publicitarios
- > Pantallas de señalización digital
- > Displays exteriores

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión de entrada:** AC220V
- Salida de alarma:** Contacto seco
- Interfaz de telecomunicaciones:** RS485
- Refrigerante:** R134a
- Temperatura de operación:** -40°C ~ +55°C

## TABLA DE SELECCIÓN DE MODELOS

Modelo	Capacidad (W)	Dimensiones (MM)			Calor (W)	Poder (W)	Ruido (dB)	Peso (kg)
		H	W	D				
HPA 600A	600	450	638	160	500	280	60	19
HPA 1200A	1200	530	690	220	1000	442	65	30
HPA 1500A	1500	630	800	220	1000	570	65	35