

Aire Acondicionado Montaje Superior



Equipo de control de temperatura instalado en la parte superior del gabinete. Adecuado para tableros de control con espacio limitado y alta carga de calor. Instalación conveniente y diseño robusto para entornos industriales exigentes.

CARACTERÍSTICAS

- Instalación conveniente y fácil de mover
- Bajo ruido, alta eficiencia energética y anticorrosión
- Excelente desempeño a alta temperatura y control confiable
- Doble protección de nivel de líquido, previene fugas accidentales
- Dirección de drenaje alternativa
- Diseño anti-condensación mejorado

APLICACIONES

- > Maquinaria y máquinas de herramientas
- > Textil
- > Automotriz
- > Nuevas energías
- > Metalurgica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de entrada: AC220V

Salida de alarma: Contacto seco

Temperatura de operación: -40°C ~ +55°C

Refrigerante: R134a

TABLA DE SELECCIÓN DE MODELOS

Modelo	Capacidad (W)	Dimensiones (MM)			Poder (W)	Ruido (dB)	Peso (kg)
		H	W	D			
HPA 800R	800	375	600	463	310	65	35
HPA 1200R	1200	375	600	463	460	65	38
HPA 1500R	1500	375	600	463	600	65	40